

MŰSZAKI ADATOK

DÖNGÖLŐ

BT 60 E



Magas kezelési komfort

Komfort indítás gombnyomással,
alacsony kéz-kar vibrációk



Teljesítmény kompromisszumok nélkül

Optimális tömörítési
teljesítmény és stabil futási
tulajdonságok




Alacsony szervizköltségek

Karbantartást nem igénylő?
villanymotor teljes motorvédelem

Szállítmány m3-ben megadva

BT 60 E

0,262



Standard kivitel

- Komfort indítás
- Karbantartást nem igénylő kefe nélküli villanymotor
- Motorvédo burkolat
- Szerszám nélküli akkumulátorcsere
- Rezgés csillapított vezetőkengyel
- Egy pontos felfüggesztés
- Védőburkolat
- Muanyag görgő mint rakodási segéd eszköz
- 3-2-1 Warranty

Kiegészítő felszerelések

- eP 20 akkumulátor (20Ah)
- eP 28 akkumulátor (28Ah)
- Standard töltőkészülék
- Gyors töltőkészülék
- Szállító készület defektbiztos kerekkel
- Döngölőtalp szélességek (160-280mm)
- Különleges fényezés
- Szerszám

Méretetek mm-ben

	B	H	L	L1	W
BT 60 E	350	1030	728	335	230

Műszaki adatok

Súlyok

Üzemi súly CECE	kg	71
Önsúly	kg	61

Méretetek

Munkaszélesség (döngölőtalp)	mm	230
------------------------------------	----	-----

Menetelési tulajdonságok

Munkasebesség max.	m/min	20
Felületi teljesítmény max.	m ² /h	276

Meghajtás

Típus		Aszinkronmotor
Hűtés		levegő
Teljesítmény	kW	2,3
Fordulatszám	min-1	4.200
Meghajtási mód		mechanikus

Gerjesztőrendszer

Frekvencia	Hz	11,6
Ütőerő	kN	15,0
Ugrási magasság	mm	70,0

Elektromos szerelvény

Üzemi feszültség	V	51
akkumulátor, típus		Li-Ion

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 541 45 010

300921 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

